

钻孔柱状图

第 1 页 共 1 页

工程名称		洪博。财富中心			工程编号		20161010		钻孔编号		ZK8	
工程编号		20161010		开工日期				稳定水位深度 (m)		1.10		
孔口高程 (m)		1565.39		竣工日期				测量水位日期				
孔口直径 (mm)		127.00		坐 标 (m)		T = 506956.47 T = 2783028.20						
地层编号	时代成因	层底高程 (m)	层底深度 (m)	分层厚度 (m)	柱状图	岩土名称及其特征		取 样	标 高 击数 (击)	备注		
①	Q ₄	1564.289	1.10	1.10		粘土:主要由硬可塑粉质粘土组成,具大量植物根茎及少量腐植质,特殊胶结。 粉质粘土:褐色,硬可塑状,韧性中等,切面光滑且湿润,无缩裂反应,干强度中等。				①1564.289		
②		1558.389	6.00	4.90		卵石:青灰色,块状~稍状,饱和,卵石含量约 50% 左右,粒径一般 20~70mm,最大为 170mm,主要胶结成分为灰岩及白云质灰岩,少量砂岩,充填细粗砂及粉质粘土。						
③		1556.689	8.70	2.70		粘土:褐色、黄褐色、蓝灰色,硬塑,韧性好,切面光滑且湿润,无缩裂反应,干强度高。						
④	Q ₄ HL	1572.389	36.80	28.10								